

设置共享缓存openapi配置指导

开启共享缓存注意事项：

1. 域名关闭“忽略参数”功能

The screenshot shows the OpenAPI configuration page. On the left is a navigation menu with categories like 'Content Delivery Services', 'Edge Security Protection', 'Applications', 'Usage Query', and 'Logs & Reports'. The 'Domain Management' section is selected. The main content area is divided into several sections: 'Page Optimization', 'Gzip Compression', 'Brotli Compression', 'Image Processing', and 'Ignore Parameters'. The 'Ignore Parameters' section is highlighted with a red box, showing a table with the following settings:

模式	保留指定参数
忽略参数	否
保留指定参数	
保留回源参数	是

2. 使用共享缓存的域名必须在同一账号下，否则调用api会报错提示该域名不归属该账号所有。

登录API调试界面：

需要提前登录控制台账号

<https://next.api.aliyun.com/api/Cdn/2018-05-10/BatchSetCdnDomainConfig?params={}&tab=DEBUG>

假如abc.com域名使用abc1.com的缓存，则按照如下界面进行填写。

内容分发

2018-05-10

获取元数据 获取 SDK 服务地域

请搜索 API, 支持中英文搜索

找不到 API? 点击 反馈吧 详细

域名配置

查询用户域名

DescribeUserDomains

检测加速域名的Cname是否完成...

DescribeDomainCname

查询域名-按源站

DescribeDomainsBySource

查询域名-按功能

DescribeCdnUserDomainsByFunc

查询域名详情

DescribeCdnDomainDetail

查询域名配置

DescribeCdnDomainConfigs

批量配置域名

BatchSetCdnDomainConfig

批量删除域名配置

BatchDeleteCdnDomainConfig

批量更新域名

BatchUpdateCdnDomain

删除域名的指定配置

DeleteSpecificConfig

修改域名的加速区域

ModifyCdnDomainSchdmByProperty

BatchSetCdnDomainConfig

点赞 吐槽

进行域名批量配置

服务地址: 华东2 (上海)

参数配置

高级配置

参数推荐

注意事项

* DomainNames 加速域名

abc.com

* Functions 功能列表

```
[[
  "functionArgs": [{"argName": "share_host",
```

清空

只看必填

调用历史

发起调用

```
[[
  "functionArgs": [{"argName": "share_host",
    "argValue": "abc1.com"}],
  "functionName": "rewrite_host"]]
```

查看调试返回结果：

OpenAPI 内容分发 云产品主页 API 文档 API 调试 SDK 示例 CDK 搜索 诊断 调用统计 更多

内容分发

2018-05-10 获取元数据 获取 SDK 服务地域

请搜索 API, 支持中英文搜索 找不到 API? 点击 反馈吧 详细

域名配置

- 查询用户域名 DescribeUserDomains
- 检测加速域名的Cname是否完成... DescribeDomainCname
- 查询域名-按源站 DescribeDomainsBySource
- 查询域名-按功能 DescribeCdnUserDomainsByFunc
- 查询域名详情 DescribeCdnDomainDetail
- 查询域名配置 DescribeCdnDomainConfigs
- 批量配置域名 BatchSetCdnDomainConfig**
- 批量删除域名配置 BatchDeleteCdnDomainConfig
- 批量更新域名 BatchUpdateCdnDomain
- 删除域名的指定配置 DeleteSpecificConfig
- 修改域名的加速区域 ModifyCdnDomainSchdmByProperty
- 修改域名基础信息 ModifyCdnDomain

域名模拟环境配置

安全配置

日志管理

刷新预热

BatchSetCdnDomainConfig

进行域名批量配置

服务地址: 华东2 (上海)

参数配置 高级配置 参数推荐

注意事项

- DomainNames 加速域名 请输入字符串
- Functions 功能列表 [{"functionArgs": [{"argName": "share_host",

SDK 示例 调用结果 OpenAPI 文档 相关示例 错误码 流控

平台通过已登录用户信息获取当前账号临时Access Keys、发起调用可能对当前账号发起线。

API 调用结果 200 OK 825ms

查看结果 Request Header Response Header

对本次 OpenAPI 调用结果有疑问? 点击查看 OpenAPI 使用诊断

12 lines

```
1 {
2   "DomainConfigList": {
3     "DomainConfigModel": [
4       {
5         "FunctionName": "rewrite_host",
6         "DomainName": "www.example.com",
7         "ConfigId": "1641xxxxx5032"
8       }
9     ]
10  },
11  "RequestId": "0-01-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
12 }
```